



HDD105, прямой нагрев (дизель)

№ Артикула: 93017

Вариант: По умолчанию

Жидкотопливные нагреватели прямого нагрева

- Автоматическая встроенная дизельная горелка,
- Электронная система стабилизации пламени,
- Предохранительный термостат,
- Разъем для подключения термостата, гигростата или таймера,
- Шнур питания 1,5 м со штекером,
- Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430,
- Топливные трубки с текстильным покрытием (HDD20, HDD36, HDD46) или в металлической оплетке (HDD65, HDD105),
- Автоматическая система охлаждения,
- Ударопрочный морозостойкий топливный бак,
- Удобный слив топлива.

Назначение и область применения

Дизельные нагреватели воздуха прямого нагрева идеально подходят для применения на стройплощадках, в производственных и складских помещениях, сельскохозяйственных объектах. Могут осуществлять подогрев воздуха в зонах проведения отделочных, бетонных и других строительных работ.

Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях!

Преимущества

- Постоянная мощность, независящая от уровня топлива в баке,
 - Максимальная эффективность на всех режимах работы мощности,
 - Совершенная система поджига гарантирует запуск в условиях минимальных зимних температур (проверено при -30°C в климатической камере),
 - Постоянный расход топлива и его сгорание даже при загрязнённом топливном фильтре,
 - Возможность подключения внешнего топливного бака.
- Тепловая мощность: 111,1 кВт
Расход топлива: 8,85 кг/ч
Вместимость бака: 105 л



Технические характеристики

| Размеры и вес | | |
|---------------|-------|----|
| Ширина | 1 492 | мм |
| Высота | 670 | мм |
| Глубина | 1 005 | мм |
| Вес | 86 | кг |

| Расход воздуха | | |
|----------------|-------|---|
| Расход воздуха | 4 600 | д |

| Электродвигатель | | |
|------------------------------|-----|---|
| Напряжение, электродвигатель | 230 | В |