

**BASIC**

S+S REGELTECHNIK

S+S Базовый ассортимент

Приоритетный ассортимент в наличии на складе,
стандартное исполнение с логотипом S+S**THERMASGARD® HTF 50**Датчик температуры втулочный / кабельный
(NL = 50 мм, кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, без корпуса)

Тип / WGO3B	Выход	Арт. №
HTF 50 xx	пассивный	IP 65
HTF50 PT1000		1101-6030-5211-110
HTF50 NI1000		1101-6030-9211-110
HTF50 NITK		1101-6031-0211-110
HTF50 LM235Z		1101-6032-1211-110
HTF50 NTC1,8K		1101-6031-2211-110
HTF50 NTC10K		1101-6031-5211-110
HTF50 NTC20K		1101-6031-6211-110

THERMASGARD® HFTM-SDДатчик втулочный с измерительным преобразователем температуры,
калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами
(NL = 50 мм, кабельный материал: ПВХ, длина кабеля: 1,5 м, с корпусом)

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
HFTM-SD	активный	IP 54
HFTM-SD-U	0-10 В	1101-6161-0219-920
HFTM-SD-I	4...20 мА	1101-6162-0219-920

THERMASGARD® RTF1-SD

Датчики температуры для помещений, без элементов управления

Тип / WGO3B	Выход	Арт. №
RTF1-SD xx	пассивный	IP 30
RTF1-SD PT1000		1101-40D0-5000-000
RTF1-SD NI1000		1101-40D0-9000-000
RTF1-SD NITK		1101-40D1-0000-000
RTF1-SD LM235Z		1101-40D2-1000-000
RTF1-SD NTC1,8K		1101-40D1-2000-000
RTF1-SD NTC10K		1101-40D1-5000-000
RTF1-SD PRECON		1101-40D1-9000-000
RTF1-SD NTC20K		1101-40D1-6000-000

THERMASGARD® RTM1-SD

Преобразователь температуры в помещении, измерительный, без элементов управления

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
RTM1-SD	активный	IP 30
RTM1-SD-U	0-10 В	1101-41D1-0000-200
RTM1-SD-I	4...20 мА	1101-41D2-0000-200

THERMASGARD® MWTF-SDДатчик средней температуры/гибкий/канальный датчик температуры
вкл. присоединительный фланец
(Гибкий шуп: утолщенный термопластичный шланг, NL = 3м / 6м)

Тип / WGO3B	Выход	Арт. №
MWTF-SD xx	пассивный	IP 54
MWTF-SD PT1000 3M		1101-3050-5231-200
MWTF-SD PT1000 6M		1101-3050-5261-200

THERMASGARD® MWTM-SDПреобразователь средней температуры/гибкий/канальный преобразователь температуры,
вкл. присоединительный фланец, калибруемый, с переключением между несколькими
диапазонами (Гибкий шуп: утолщенный термопластичный шланг, NL = 3м / 6м)

Тип / WGO1B	Выход	Арт. №
MWTM-SD-U	активный	IP 54
MWTM-SD-U 3M	0-10 В	1101-3131-0239-90K
MWTM-SD-U 6M	0-10 В	1101-3131-0269-90K
MWTM-SD-I	активный	IP 54
MWTM-SD-I 3M	4...20 мА	1101-3132-0239-90K
MWTM-SD-I 6M	4...20 мА	1101-3132-0269-90K

