

Серии STO100, 200, 300, 500, 600

Датчики температуры наружного воздуха



Серии STO100, 200, 500, 600

Датчики температуры наружного воздуха предназначены для монтажа на наружной стене здания. Датчики выпускаются в исполнениях для систем TAC Vista, TAC I/NET, Andover Continuum и Satchwell. Корпус имеет отверстие Ø20 мм для кабеля, кабельный ввод поставляется в комплекте.

Погрешность: указана в приложении А, таблицы А, В, С, F.

№ по каталогу	Модель	Описание	Система
5141100010	STO100	Датчик температуры наружного воздуха	TAC Vista TAC Xenta
5123246000	STO200	Датчик температуры наружного воздуха	TAC I/NET
5141104010	STO500	Датчик температуры наружного воздуха	Andover Continuum
5126060000	STO600	Датчик температуры наружного воздуха	Satchwell
5126050000	SSO600	Датчик температуры наружного воздуха	Satchwell
5126000000	STO600D	Датчик температуры наружного воздуха	Drayton



Серия STO300

В комплект поставки датчика STO300 входят чувствительный элемент и усилитель в корпусе, стойком к воздействию ультрафиолетовых лучей. Датчик устанавливается на наружной стене здания, по возможности, с северной стороны. Датчик подключается с помощью 2-проводного кабеля, который служит как для передачи сигнала, так и для питания датчика. Считывание измеренного значения производится на внешнем устройстве.

Технические характеристики

Выход	2-проводной, 4-20 мА
Диапазон измерения	-50-50 °С
Погрешность	±0,4% от диапазона измерения
Питание	15-36 В пост. тока

№ по каталогу	Модель	Описание	Система
006920501	STO300 -50/50	Датчик температуры наружного воздуха	Все