Серии STX120, 122, 140, 520

Погружные датчики температуры

Серия STX140

Датчик, изготавливаемый из полиэтиленовой трубки Ø10 мм, поставляется с кабелем 2 м. Датчики STX140 специально предназначены для установки под полом. Четыре терморезистора равномерно распределены по длине трубки.

При установке под полом кабель терморезистора должен быть помещен в трубу диаметром не менее 12 мм.

Погрешность: указана в приложении A, таблица D

№ по каталогу	Модель	Описание	Система
5123310000	STX140	Датчик температуры пола	TAC Vista TAC Xenta

Серии STX120, 220, 520

Датчики изготовлены из нержавеющей стали и поставляются с кабелями длиной 2 или 4 м в оболочке из ПВХ. Датчик STX120 предназначен для измерения температуры воды в системах отопления. Датчик устанавливается в гильзе.

Погрешность: указана в приложении A, таблицы A, D

№ по каталогу	Модель	Описание	Система
5123302000	STX120-200	Погружной датчик температуры	TAC Vista TAC Xenta
5123304000	STX120-400	Погружной датчик температуры	TAC Vista TAC Xenta
5123240000	STX220-400	Погружной датчик температуры	TAC I/NET
5123320000	STX520-200	Погружной датчик температуры	Andover Continuum
5123322000	STX520-400	Погружной датчик температуры	Andover Continuum

Серии STX122, 222

Датчик STX122 предназначен для монтажа в трубах теплообменника без использования гильзы. Вставляемая трубка изготовлена из нержавеющей стали. Датчик поставляется с соединительным кабелем длиной 2 м и оснащен соединением с наружной резьбой R1/4” (DN 8). В стандартный комплект поставки датчика входит отдельная переходная втулка с наружной резьбой R1/2” (DN 15).

Погрешность: указана в приложении A, таблица A

№ по каталогу	Модель	Описание	Длина датчика	Система
5123306000	STX122-250	Датчик температуры теплообменника	250 мм	TAC Vista TAC Xenta
5123308000	STX122-400	Датчик температуры теплообменника	400 мм	TAC Vista TAC Xenta
5123242000	STX222-250	Датчик температуры теплообменника	250 мм	TAC I/NET
5123244000	STX222-400	Датчик температуры теплообменника	400 мм	TAC I/NET